



## Technische gegevens

Artikelnummer 04091	Europees eiken lamelparket geborsteld grijs geolied
Houtsoort	Eiken
Sortering	Rustieke sortering waarbij karakteristieke middel-grote tot grote (gestopte) noesten voorkomen. Spint toegestaan. Levendig kleurbeeld
Kleur	Grijs
Oppervlaktestructuur	Geborsteld, 2-zijdige vellingkant
Oppervlaktebehandeling	Geolied, na-oliën direct na plaatsing aanbevolen
Afmeting	2200 x 181 x 14 mm
Opbouw	3-laags
Dikte toplaag	ca. 3,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd of mes- & groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Verpakkingseenheid	3,19 m <sup>2</sup>
Herkomst	Eiken toplaag: Europa Grenen tussenlaag: Europa Vuren onderlaag: Europa
Houtlabel	Hout uit gecontroleerde bronnen
Milieulabel	
Minergie Eco	Geregistreerd kwaliteitslabel voor nieuwe en gerenoveerde lage-energie-verbruik gebouwen
Sentinel Haus Instituut	voldoet
DIBt-toelating	Z-156.607-1326
Frans VOC-label	A+
Formaldehyde-emmissie	volgens EN 717-1 E 1
Dichtheid - toplaag	ca. 695 kg/m <sup>3</sup>
Totaalgewicht	ca. 8,59 kg/m <sup>2</sup>
Brinellhardheid toplaag *1	ca. 38N/mm <sup>2</sup>
Krimp-zwel *2	ca. 0,25%
Vloerverwarming (thermische weerstand)	Zeer geschikt, 0,10 m <sup>2</sup> K/W
Vochtpercentage bij levering	5-9%
Brandklasse volgens EN 14342 en EN 13501-1	Dfl-s1
Slipweerstand	
volgens DIN-Norm 51130	R12
volgens bfu-Reglement R-9729 *3	GS3
volgens CEN/TS 15676 *4	USRV29
Productienorm	EN 14342

\*1 bij 7% houtvochtigheid

\*2 toplaag bij losse opslag, op basis van 1% houtvochtigheid verandering

\*3 mechanische sterkte (schoeisel)

\*4 Slingertest